



PINTURAS AYA

Zpe de Albrook, Edif. 8A, Panamá
Telf. Información: (507) 232 6691

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

AYAPOXI 100 ME (Componente A)
PRE-114 Masilla Epóxica

Línea de productos fabricados y vendidos bajo Tecnología de:



Fecha de la última revisión:
24/04/2018

SECCIÓN I -- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Ingredientes Riesgosos		Límites de Exposición				Presión Vapor @ 20°C (68°F)	Toxicidad LD50 (mm Hg)	Toxicidad LC50 g/Kg	Ante % Peso menos que		
		ACGIH		OSHA							
CAS Nº	Nombre Químico	TLV-TWA ppm	TLV-TWA mg/m³	PEL-TWA ppm	PEL-TWA mg/m³						
13463-67-7	Dióxido de Titanio	dnd	5	dnd	5	na	10	6820	5,00		
14808-60-7	Silica (Cuarzo)	0,05	dnd	dnd	10	na	dnd	dnd	20,00		
25068-38-6	Resina Epoxica	dnd	dnd	dnd	dnd	na	20	dnd	35,00		
8001-78-3	Aditivo Reológico	dnd	3	dnd	5	na	dnd	dnd	5,00		

dnd = Dato no disponible

na = No aplica

LD₅₀ = Cutáneo, conejos

LC₅₀ = Inhalación, ratas

(P) = Piel



PINTURAS AYA

Zpe de Albrook, Edif. 8A, Panamá
Telf. Información: (507) 232 6691

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

Línea de productos fabricados y vendidos bajo Tecnología de:



Fecha de la última revisión:
24/04/2018

AYAPOXI 100 ME (Componente A)
PRE-114 Masilla Epóxica

SECCIÓN II -- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EFFECTOS A LA EXPOSICIÓN: El vapor o spray de estos productos puede ser dañino. Puede causar irritación en los ojos y la piel, y si es inhalado, en la nariz y la garganta. La inhalación excesiva o prolongada puede causar dolor de cabeza, náuseas o mareos. El polvo puede causar daño debido a la irritación mecánica.

SOBRE-EXPOSICIÓN (uso prolongado o repetido): Puede agravar o acentuar cualquiera de estos efectos.

PIEL: Irritación severa. Quemaduras. Sensibilización o reacción alérgica, tal como erupción o manchas. Puede ser absorbido a través de la piel.

INHALACIÓN: Irritación severa. Lesión del pulmón. Sensibilización respiratoria y reacción alérgica tal como asma. Exposición repetida a la sílica puede causar silicosis. La sílica cristalina puede causar cáncer. El riesgo de contraer cáncer depende del tiempo y el nivel de exposición al polvo de las superficies arenadas o el rocío de la aplicación.

OJOS: Irritante. Lesión de cornea.

INGESTIÓN: Daño si es ingerido.

ÓRGANOS AFECTADOS: Pulmones. Piel. Ojos. Estómago.

CONDICIONES MÉDICAS: Piel. Ojos. Alergias. Respiración. Alergias. Pulmones.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Contacto con la piel, inhalación, ingestión, contacto ocular.

SECCIÓN III -- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS:

INHALACIÓN: Llevar al afectado a una zona con aire fresco. Restablecer la respiración normal. Tratar sintomáticamente. Avisar al médico. **PIEL:** Lavar con abundantemente agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Consultar al médico si persiste la irritación. **OJOS:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y consultar INMEDIATAMENTE un oftalmólogo. **INGESTIÓN:** Beber 1 ó 2 vasos de agua para diluir. Nunca dar de beber a una persona inconsciente. No inducir al vómito. Consulte INMEDIATAMENTE al médico o al centro de intoxicación. Tratar sintomáticamente.



PINTURAS AYA

Zpe de Albrook, Edif. 8A, Panamá
Telf. Información: (507) 232 6691

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

AYAPOXI 100 ME (Componente A)
PRE-114 Masilla Epóxica

Línea de productos fabricados y vendidos bajo Tecnología de:



Fecha de la última revisión:
24/04/2018

SECCIÓN IV -- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PUNTO DE IGNICIÓN (FLASH POINT): 100° C (SETA)

LÍMITE EXPLOSIVO INFERIOR: NA

LÍMITE EXPLOSIVO SUPERIOR: NA

INFLAMABILIDAD: OSHA: Combustible – Clase IIIB
DOT: No Regulado

MEDIOS PARA EXTINCIÓN: Espuma, CO₂ y Polvo Químico.

SOLVENTE CON EL MENOR PUNTO DE IGNICIÓN:

RIESGOS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Los envases cerrados pueden explotar cuando son expuestos a altas temperaturas y presiones.

PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS: Usar el equipo de protección y aparato de respiración. El agua puede ser empleada para enfriar los envases cerrados y prevenir presiones muy altas o explosiones en los envases por estar expuestos a calor extremo.

SECCIÓN V -- MEDIDAS EN CASO DE PÉRDIDA ACCIDENTAL

DERAMES, GOTEOS: Ventilar el área. Use material absorbente inerte. (NO USE aserrín). Colocar en depósitos separados. Mantenerlo alejado de alcantarillas y cursos de agua; si llega a ocurrir, informar a las autoridades locales.

SECCIÓN VI -- MANEJO Y ALMACENAJE

MANEJO Y ALMACENAJE: Mantener los envases cerrados y en sentido vertical mientras no estén siendo usados. Almacenar en un área seca, fresca y con buena ventilación. Evitar el almacenaje prolongado a temperaturas superiores a 39° C (100° F). Tomar precauciones cuando se vierta el producto. Evitar respirar el polvo del lijado. No soldar o cortar con llama los envases vacíos.



PINTURAS AYA

Zpe de Albrook, Edif. 8A, Panamá
Telf. Información: (507) 232 6691

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

AYAPOXI 100 ME (Componente A)
PRE-114 Masilla Epóxica

Línea de productos fabricados y vendidos bajo Tecnología de:



Fecha de la última revisión:
24/04/2018

SECCIÓN VII -- CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

VENTILACIÓN: Implementar controles administrativos y de ingeniería para evitar la exposición. Proveer suficiente ventilación para mantener la concentración de contaminantes en el aire por debajo de los límites de TLV. Eliminar los productos de descomposición por soldadura o corte con llama. Cumplir con la norma vigente ANSI Z49.1, "Seguridad en Soldadura y Corte". Consultar referencias 29 CFR, partes 1910 y 1915, para Operaciones de Pintado; parte 1910.146 para Espacios Confinados.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Usar mascarillas certificadas NIOSH/MSHA, diseñadas para eliminar una combinación de partículas sólidas y líquidas y vapores. Cuando se aplique el producto ya sea a brocha, rodillo o pistola, seleccionar la protección respiratoria apropiada para la condición. Para condiciones específicas consultar la referencia vigente "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards" (Guía de Bolsillo de Riesgos Químicos NIOSH). En áreas confinadas o con ventilación restringida usar una línea de aire o equipo autónomo. Consultar referencias 29 CFR, OSHA partes 1910.134 y 1915 para Operaciones de Pintado; parte 1910.146 para Espacios Confinados; ANSI Z88.2 para Prácticas para Protección Respiratoria; 42 CFR parte 84 Respirador de Partículas.

PROTECCIÓN DE VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO: Dependiendo del método de aplicación, usar bragas y/o delantales resistentes, guantes y protectores en los zapatos, para evitar el contacto con la piel. Usar lentes resistentes a los solventes con protección lateral o careta para proteger los ojos de salpicaduras, o niebla del spray. Consultar referencias 29 CFR 1910.132, 133, 136, 138 y ANSI Z87.1, Z41

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS: Lávese profundamente luego de la manipulación de este producto, y antes de comer, fumar o ir al baño. Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. Descarte y deseche zapatos de cuero absorbente que estén contaminados y que no puedan limpiarse, para evitar que se usen nuevamente.

SECCIÓN VIII -- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

RANGO DE EBULLICIÓN (°C)	NA	DENSIDAD DE VAPOR	Más pesado que el aire
OLOR	Solvente	PESO POR GALÓN (Kg/Gal)	7,66
APARIENCIA	Líquido	RATA DE EVAPORACIÓN	Más lento que el Acetato de Butilo
SOLUBILIDAD EN AGUA	No	VOC, MEZCLA DILUIDA (gr/l)	0
VOC, MEZCLA (gr/l)	0	REACTIVIDAD FOTOQUÍMICA	No
VOLÁTILES POR VOLUMEN (%)	0,10		



PINTURAS AYA

Zpe de Albrook, Edif. 8A, Panamá
Telf. Información: (507) 232 6691

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

AYAPOXI 100 ME (Componente A)
PRE-114 Masilla Epóxica

Línea de productos fabricados y vendidos bajo Tecnología de:



Fecha de la última revisión:
24/04/2018

SECCIÓN IX -- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

CONDICIONES A EVITAR: Calor, llama abierta, chispas o soldadura. Aminas bajo condiciones no controladas. Altas temperaturas

INCOMPATIBILIDAD. Oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN (POR FUEGO, SOLDADURA): CO, CO₂, NO_x. Humos de ácido clorhídrico. Aldehídos. Fenoles.

RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN: No puede ocurrir bajo condiciones normales.

ESTABILIDAD. Este producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

SECCIÓN X -- PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

PROPIEDADES TOXICOLOGICAS. Ver sección I.

SECCIÓN XI -- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA: No hay información.

SECCIÓN XII -- CONSIDERACIONES PARA DESCARTAR

MÉTODO DE DESCARTE: Colocar por separado, en envases cerrados de acuerdo a las regulaciones locales y estadales.

SECCIÓN XIII -- INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

NOMBRE PROPIO MARÍTIMO:	Pintura	SUBCLASE DE RIESGO:	NA
CLASE DE RIESGO:	NA	IMO:	NA
NUMERO UN/NA:	NR		
GRUPO DE EMBALAJE:	NA		